

Bellecour

Bloc-porte blindé Fichet pour appartement



BELLECCOUR :

- Certifié A2P BP1 (selon certification A2P Blocs-portes de Bâtiments)
- Serrure A2P* (1 étoile)



NOUVEAUTÉ :
32 couleurs
disponibles
pour le vantail

FICHET 

Fichet Serrurerie Bâtiment

BLOC-PORTE BLINDÉ BELLECOUR

DESTINATION

Bloc-porte palier d'intérieur anti-effraction réalisé sur mesure, pour opérations de réhabilitation.

DESRIPTIF

Encadrement

- Pré-bâti en tôle acier électrozinguée d'épaisseur 20/10^{ème} mm, équipé de vérins de réglage.
- Bâti type 2^{ème} monte en tôle acier d'épaisseur 20/10^{ème} mm, finition peinture RAL (12 couleurs disponibles).
- Seuil aluminium à la suisse - Ton naturel - Avec joint à lèvres - conforme à la loi Handicap.

Vantail

- 51 mm d'épaisseur, à recouvrement.
- 2 faces acier d'épaisseur 75/100^{ème} mm.
- Grille de blindage à mailles 50 x 50 mm avec brins d'acier de ø 5mm.
- Pivotement sur 3 paumelles de 110 mm à billes, réglables en largeur et en hauteur.
- 2 plaques anti-dégondage.

Serrure

- Serrure certifiée A2P* (1 étoile) avec pare-effraction intégré à 3 pènes latéraux.
- Entrebâilleur manuel en option.
- Cylindre à profil européen, non débrayable.
- Livré avec 3 clés (clés supplémentaires en option).

Finitions - Un large choix pour le vantail comme le bâti

- Possibilité de mélanger les finitions et de personnaliser ainsi les paliers.
- Bâti peint, 12 couleurs en option :



- Vantail :
- 32 couleurs au choix :



- 5 décors en tôle plastifiée ton bois :
acajou foncé ou clair, teck, chêne foncé ou clair



Autres caractéristiques

- Main « droite » ou « gauche » en tirant uniquement.
- Equipement :
 - Ensemble sur plaque intérieure et extérieure (béquille ou aileron, 6 modèles, 4 finitions).
 - Microviseur de série
- Dimensions sur mesure :
Hauteur (M) 1 925 à 2 325 mm
(soit un passage libre H de 1 900 à 2 300 mm)
Largeur (B) 650 à 1050 mm
(soit un passage libre L de 600 à 1 000 mm)
- Poids vantail réduit: 64 kg (dimension standard).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Anti-effraction :

- Certifié A2P BP1 selon la certification A2P Blocs-portes de Bâtiments.

Résistance au feu :

- EI30 minutes (selon arrêté du 22 mars 2004).

Affaiblissement acoustique

- Rw (C ; Ctr) = 35 (-1 ; -3) dB (modèle BASE),
- Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -3) dB (modèle STANDARD, avec joint à lèvres supplémentaire sur le bâti) ou
- Rw (C ; Ctr) = 42 (-1 ; -5) dB (modèle PHONE, avec joint à lèvres supplémentaire et laine de roche dans le vantail).

Isolation thermique du vantail

- Ud (bloc-porte) = 2,6 W/(m². K) (modèle BASE et STANDARD).
- Ud (bloc-porte) = 2,1 W/(m². K) (modèle PHONE).

ENTRETIEN

- Pas d'entretien spécifique sinon la recommandation d'utiliser un lubrifiant pour le cylindre de type WD40.
- Une seule vis en tête permet d'effectuer un changement rapide du cylindre.

SERVICE - ASSISTANCE CHANTIER - SAV

- Possibilité d'assistance sur le chantier : en fourniture seule lors du démarrage d'un chantier.
- Porte à l'unité : pour faciliter la gestion du parc, prestation en fourniture et pose possible, nous consulter.
- Pose possible par un réseau de partenaires formés aux produits Fichet.
- SAV : réseau national d'intervention 24h/24.
- Formation gratuite en nos locaux (Vélizy-78) à la prise de cotes et à la pose de produits (sur demande, nous consulter).

GARANTIE

- Pièces : 2 ans.
- Durée d'approvisionnement garantie en pièces détachées : 10 ans.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Distribution

- En direct aux maîtres d'ouvrage, entreprises du Bâtiment ou installateurs.

Fabrication

- Fabrication en France, à Oust-Marest (80).
- Site certifié ISO 9001 et ISO 14001.



FICHET SERRURERIE BATIMENT

Fabrique et commercialise également :

- des blocs-portes blindés extérieurs pour maisons individuelles,
- une gamme complète de blocs-portes blindés d'appartement,
- des serrures de haute sécurité,
- reproduction de clés.

ASSA ABLOY Côte Picarde S.A.S.

Service Commercial - 6, rue des Frères Caudron
78457 Velizy Villacoublay Cedex
Tél : 01 34 49 22 22 - Fax : 01 34 49 22 00
N° Azur : 0 820 020 010 (prix d'un appel local)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience*.

*ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'accès destinées à répondre aux exigences de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.